

TRANSMETAL BIANCO

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10°C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

pružné PVC bielej farby s potravinárskym použitím

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

tvrdá kovová pozinkovaná špirála

// VLASTNOSTI

netoxická a potravinárskej kvality (okrem potravín s obsahom tuku) // vnútorná stena hadice je hladká, čo zabraňuje usadzovaniu sedimentov a zjednodušuje sterilizáciu // vysoká pružnosť a malý polomer ohybu vplyvom nižšieho stupňa kroku špirály // dobrá odolnosť proti tlaku a absolútnemu vákuu pri saní // odoláva atmosferickým vplyvom a rôznym chemickým produktom

// VYUŽITIE

pneumatické a hydraulické prepravy olejnatých a chemických látok // preprava vzduchu, plastových granulátov, alkoholických tekutín do 25 °, tekutých nenasýtených potravín // pre zariadenia, ktoré vyžadujú veľkú pružnosť a vákuové čerpadlá // čistiace zariadenia (kaly, sedimenty, blato ..), čistenie kanalizácií



Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	vákuum m H ₂ O	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	polomer ohybu mm
16	3,1	260	9	12	36	32
20	3,5	340	9	10	30	40
25	4,0	520	9	10	30	50
30	4,2	630	9	9	27	60
32	4,2	660	9	9	27	64
35	4,3	750	9	9	27	70
38	4,5	800	9	9	27	76
40	4,8	950	9	9	27	80
45	4,9	1150	9	9	27	90
50	5,4	1300	9	7	21	100
60	6,0	1750	9	6	18	120

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

