

FISHFLEX

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10°C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

pružné priehľadné PVC s potravinárskym použitím a odolné voči rôznym chemickým produktom

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

špirála z tvrdého PVC pokrytá pružným a priehľadným materiálom, ktorá je prakticky nezdeformovateľná a odolná proti nárazom, čo dodáva hadici vysokú pevnosť a súdržnosť

// VLASTNOSTI

netoxická hadica určená k potravinárskemu použitiu (okrem potravín s obsahom tuku) // vnútorná stena hadice je hladká, čo zabraňuje usadzovaniu sedimentov a zjednodušuje sterilizáciu // odoláva atmosférickým vplyvom a rôznym chemikáliám

// VYUŽITIE

preprava rýb čerpaním morskej vody // preprava potravinárskych tekutín všeobecne a slanej vody



Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	vákuum m H ₂ O	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	polomer ohybu mm
63	4,5	1029	7	6	18	315
100	8,5	2900	7	4	12	500
102	8,5	2900	5	4	12	510
150	11,5	5600	5	3	9	750
152	11,5	5600	5	3	9	760
203	13,5	9000	5	2	6	1015
250	16	13600	5	1,5	4,5	1250
254	16	14500	4	1,5	4,5	1270
300	17	19000	4	1	3	1500
305	17,0	19000	4	1	3	1525
356	14,5	23000	4	1	3	1780

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

