

## WATERFLAT "S"

### // PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10 °C do 60 °C

### // VNÚTORNÁ DUŠA

vnútorná vrstva z PVC + vystuženie z polyesterových vlákien, ktoré dovoľuje znášať mierny tlak

### // VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

mäkčené netoxické PVC

### // VLASTNOSTI

vysoká pružnosť, priepustnosť a nízka hmotnosť // netoxická, avšak nepoužiteľná pre potravinárske použitie // ľahko manipulovateľná, vďaka svojej plochej konštrukcii, ľahko sa balí a je veľmi skladná

### // VYUŽITIE

vedenie a transport vody, hnojív a ďalších tekutín používaných v poľnohospodárstve k zavlažovaniu a v stavebníctve ..



Ø priemer vnútorný mm	váha g/m	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	predĺženie ΔL %	rozšírenie ΔD %
40	190	1,5	4,5	±7	±10
50	285	1,5	4,5	±7	±10
55	310	1,5	4,5	±7	±10
63	325	1	3	±7	±10
75	375	1	3	±7	±10
100	550	1	3	±7	±10

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

